

AdBlue - En savoir plus

AdBlue - En savoir plus

Une solution SMART pour l'AdBlue

En partenariat avec

Pourquoi la solution Smart ?

- Pour ceux qui démarrent et qui ont peu de camions utilisant AdBlue
- Là où l'IBC n'est pas idéal
- Pour les grandes flottes qui ont de nombreux dépôts
- Pour les plus petites et moyennes flottes
- Pour les compagnies de bus

Parce que la solution Smart vous donne

- Une solution complète "tout inclus"
- Une technologie intégrale, système de télémétrie, chauffage et bac de rétention
- Une taille pratique
- La meilleure offre "Acheter ou louer"
- Une solution service tout compris
- Compatible avec les systèmes de gestion de flotte
- Version commerciale en option

GreenStar Smart

- Toit amovible pour la maintenance
- Tuyau et raccordement en acier inoxydable
- Gouttière pour maintenir le système propre
- Pompe 100% autonome
- Système de ventilation chaud et froid
- Tuyau 3,8 mètres ou 6 mètres
- Réservoir avec un système de télémétrie
- Option: Système de gestion de flotte avec lecture de la BlueCard
- Affichage du débit avec un compteur
- Bec en acier inoxydable avec commutateur pour l'opération automatique
- Porte transparente pour la protection du gel des tuyaux et du pistolet
- Signal pour le trop plein
- Raccordement sécurisé pour le remplissage vrac, sans risque de dégradation du produit AdBlue
- Possibilité de prendre avec un chariot élévateur (système vide uniquement)
- Capacité intérieure de 2900 litres
- Protégé contre les fuites
- Habitacle pour protéger contre les températures extrêmes et la lumière directe du soleil

Spécifications Techniques

Puissance requise

1 x 230 Vac +/- 10%, 50Hz

Dimensions (Hauteur, largeur, profondeur)

2500 x 1220 x 1680

Poids d'expédition

Approximatif 300 kg

Support

Sur une surface plane à 100%

Habitacle

GFK Housing et panel

Performances

- Taux de débit minimum 30 l/min
- Pression maximum 3 bar
- Capacité d'aspiration 5 mètres
- Exactitude du métrage +/- 1%
- Chauffage 450 W